

CANKUŞ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Su Geçirmezlik Derecesi: IP67
- Ağırlık (pil ve pervaneler dahil): 2,18 kg
- Eksen Çapı: 450 mm
- Maksimum Yükseliş Hızı: 4 m/s
- Maksimum İniş Hızı: 4 m/s
- Maksimum Uçuş Hızı: 22 m/s (ATTI), 10 m/s (GPS)
- Maksimum Eğim Açısı: ATTI: 12,5°; ATTI (hızlı): 25°
- Kalkış Noktasından Maksimum İrtifa: 120m (GPS) / ATTI - sınırlama yok
- Maksimum Rüzgar Hızı Direnci: 72 km/h | 20 m/s | 39 knot
- Maksimum Uçuş Süresi: "30 dakika
- Gezinme Hassasiyeti: ± 0.5 m (dikey); ± 0.5 m (yatay)
- Maksimum Uçuş Mesafesi: 5.0 km
- Maksimum Yük Kapasitesi: 2,0 kg
- Uçuş Kontrolü: Hawk
- Dijital Video İletimi: MultiSync
- Motor: #3509 - 740Kv (özel kaplamalı)
- ESC: 40A (akı)
- Pervaneler: #1242 karbon fiber çabuk açılan pervaneler
- Motorlar: #3509 - 740Kv
- Çalışma Frekansı: 5180 - 5875 MHz
- Verici Gücü (EIRP): "FCC/IC: ≤ 24 dBm
- CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm"
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 40°C
- Uydu Konumlandırma Sistemleri: GPS/GLONASS
- Geçişli Seri Bağlantı Noktası: Üçüncü taraf bir cihaza bağlanır ve üçüncü taraf cihazın verilerini uzaktan kumandaya aktarım yapar
- UART: 115200 baud hızıyla TTL seri bağlantı noktasının TCP'ye bağlanmasına izin verir
- Wi-Fi Bağlantı Noktası IP: 192.168.1.101:2222
- Güç Girişi: 12V/2A | 5V/2A



KAMERA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Su geçirmez: IP67
- Eksen: 3 eksen (eğim, pan, rulo)
- Kontrol edilebilir aralık: eğme: -90° ila 0°
- Maksimum Kontrol Hızı: eğme: 60°/s
- Yaklaşık ağırlık: 310g
- Boyut: 113*92*110mm
- Sensör: 1/2.3" 12M SONY CMOS
- Objektif: F4.53mm f/2.65, FOV: 92.6°
- ISO aralığı: 100 - 3200
- Deklanşör Hızı: 16 - 1/16000 s
- Fotoğraf Çözünürlüğü: 4:3/16:9 12MP
- Seri Çekim Fotoğraf: 3/5/10 adet
- Aralık Fotoğrafı: 1/3/5/10s
- Video Çözünürlüğü: 4K: 3840*2160/30P | 2,7K: 2704*1520/60P | FHD: 1920*1080 30/60/120p | HD: 1280*720/240p
- Maksimum Video Bit Hızı: 64 mbps
- Fotoğraf Formatı: JPEG / DNG (RAW)
- Video Formatı: MP4, MOV
- Hafıza Kartı: Maksimum 128 GB kapasiteli Micro-SD kart, yazma hızı ≥ 60 MB/sn, Sınıf 10 veya üzerini destekler ve UHS-1 derecesini destekler
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ila +40 °C



CAN YELEĞİ ÖZELLİKLERİ

- Ağırlık: 366 gr
- Boyut: 205*100*65 mm
- Malzeme: Polyester Oxford neopren
- Hava yastığı malzemesi: Naylon + TPU
- Enflasyon Süresi: 5 saniyeden az
- Yüzdürme: 150 N
- Yüzdürme süresi: 48 saatten fazla
- 24 saat sonra yüzdürme kaybı: $\leq 5\%$
- Karbondioksit ağırlığı: 3/8-24UNF, 24g

